
















EMPFOHLENE ANWENDUNGEN













ZUM EINSETZEN VON PFÄHLEN ALLER ART



BETONFREI MONTIEREN





DIE INNOVATIVE METHODE

2-K Dübel für Montage im Naturgrund











VORTEILE VON QUIKSET®

OUIKSET®ist ein Mörtel zum Befestigen von Holz- und Betonpfählen und Profilen von verschiedenen Durchmessern und Formen im Boden.





Einsetzen eines Pfahls in wenigen Minuten



Zweikomponenten-Verpackung



nach Aushärtung widerstandsfähiger als Boden



Kleiner Bohrlochdurchmesser schon ab 10 cm



1 Beutel für 1 Pfahl - eine leichte Masse, einfacher Transport zum Bauplatz und innerhalb des Grundstücks, wenig Zeit für das Mischen - 20 Sek.



Keine Werkzeuge erforderlich




Kein Wasser erforderlich




Kein Reinigen



Ästhetisches Aussehen, um den Pfahl herum wächst Gras, keine Spuren von Montage sichtbar.



WASSERFEST





ELASTISCH

Kein Reissen der Masse bei niedrigen Temparaturen



DEMONTIERBAR

es besteht die Möglichkeit Pfähle an einem anderen Ort wieder zu verwenden



TAKE IT EASY

BERECHNUNG WIE VIEL QUIKSET® **BENÖTIGT WIRD**

Verbrauch pro Bohrloch [Stk.]

		2 300			2 700				
1		60 cm		90 cm	60 cm		90 cm		
	\oplus	10 cm	15 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	15 cm	20 cm
Pfahl	10 x 10 cm	-	1	-	0,5	1,5	2	1	2
	9 x 9 cm	-	1,5	-	0,5	1,5	2	1	2
	7 x 7 cm	0,5	2	1	1	1,5	2,5	1,5	2,5
	5 x 5 cm	1	2	1,5	1	2	2,5	1,5	2,5
	6 x 4 cm	1	2	1,5	1	2	2,5	1,5	2,5
	ø5 cm	1	2,5	1,5	1	2	2,5	1,5	2,5
	Ø6 cm	1	2	1,5	1	1,5	2,5	1,5	2,5

Bohrlochtiefe (min. 40cm)

⊕ Bohrlochdurchmesser

OUIKSET® ist ein chemisches Produkt und deshalb temperaturabhängig bezüglich Aushärtezeit und Volumen des ausgehärteten Produktes. Ideale Beuteltemperatur bei der Anwendung von QUIKSET®: 15 - 25° C.





BOHREN

Lochtiefe und Lochdurchmesser gemäss Tabelle



PFAHL EINSETZEN

Schutzhandschuhe anziehen



TRENNBÜGEL ENTFERNEN

durch Auseinanderziehen der Beutelenden



MISCHEN (20 SEK.)

durch wiederholtes Vor- und Zurückziehen des Beutels um einen stumpfen Gegenstand. Nicht länger als 30 Sek. mischen.



ÖFFNEN

an der markierten Stelle



EINGIESSEN

und regelmässig um den Pfahl verteilen



PFAHL FESTHALTEN (3 Min.)

bis zur vollständigen Ausdehnung des Kunstharzes



KUNSTHARZ ENTFERNEN (nach 10 Min.)

mit einem Messer, Spaten usw.



MASSE ZUDECKEN

um vor der direkten Sonneneinstrahlung zu schützen



VOLLE BELASTBARKEIT nach 90 Min.